

DICHTUNGSMANSCHETTE



Für die wasserdichte und flexible Abdichtung von Rohrdurchgängen, z. B. in Dusche und Bad.

Produktleistung

- | Mehrlagige Dichtungsmanschette für den festen Einbau in Abdichtungen.
- | Dichtet Rohrdurchgänge an Wand und Boden, z. B. in Duschen und Bädern, im Außenbereich auf Terrassen.
- | In Kombination mit LUGATO DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG vor dem Fliesenkleben.
- | Wasserdicht, elastisch, reifest, dehnfhig und frostbestndig. Passend fr Rohrdurchfhrungen ab 3/8 Zoll.

Anwendungen

Zum Abdichten von Rohrdurchfhrungen

1. in Nass- und Feuchtrumen gegen nichtdrckendes Wasser.
2. im Auenbereich auf Balkonen und Terrassen.
3. im Dauernassbereich.

An Wand und Boden. Innen und auen, auch unter Wasser.

Untergrnde und Vorbereitung

Untergrnde und Anforderungen dem technischen Merkblatt des Abdichtungsproduktes entnehmen.

Verarbeitung

DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG mit Rolle, Glttkelle oder Pinsel nach Packungsvorschrift auftragen. DICHTUNGSMANSCHETTE ber das Rohr ziehen und in die frische erste Schicht einbetten. DICHTUNGSMANSCHETTE sitzt richtig, wenn sie sich einige Millimeter dicht und fest an das Rohr anschmiegt. Nach Packungsvorschrift die zweite Beschichtung aufbringen. Dabei DICHTUNGSMANSCHETTE deckend berstreichen. Nach Trocknung Fliesen kleben.

Fr grere ffnungen als 3/8 Zoll: die notwendige ffnung formgleich, jedoch in der Abmessung einige Millimeter kleiner als der bentigte Rohrdurchmesser ausschneiden, damit das Rohr stramm umschlossen wird.

Produktdaten

| | |
|-----------------------------------|--|
| Abmessungen | 12 x 12 cm, Lochdurchmesser 14,5 mm. Dicke 0,4 mm. |
| Dehnfähigkeit (DIN EN ISO 527-3) | > 280 % längs; > 70 % quer. |
| Höchstzugkraft (DIN EN ISO 527-3) | 155 N/15 mm längs; 16 N/15 mm quer. |
| Wasserdichtigkeit | > 1 bar. |
| Chemikalienbeständigkeit | gegen Kaliumhydroxid (3 %ig und 20 %ig), Seewasser. |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis 95 °C. |
| Farbe | weiß. |
| Material | zweilagiges Polypropylengewebe, mit Polyethyleneinlage. |
| Ökologie | Faserverstärkung durch nicht lungengängige Spezialfaser. |
| Packungsgröße | 2 Stück. |
| Lagerfähigkeit | unbegrenzt. Trocken, UV-geschützt, frostfrei lagern. |

Bitte beachten

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln. Abfallschlüsselnummer: 200139 (Kunststoffe).

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 04/2015

LUGATO
Fürs Leben gemacht