



- extra weiß, schnell trocknend
- direkt in das Bohrloch
- auch für Feuchträume geeignet

Bohrloch-&Rissfüller

Anwendungsbereich

Die schnelle und saubere Lösung zum Ausbessern von Dübellöchern, kleinen Rissen und ähnlichen Schadstellen im Innenbereich und in Feuchträumen. Die geschmeidige Spachtelmasse kann direkt aus der Tube aufgetragen werden. Sie lässt sich leicht glätten und härtet rissfrei aus.

Inhaltsstoffe

Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive

Untergrund

Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Putz, Beton und Mauerwerk) sowie Rohfaser und gestrichenen Flächen.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit baufan[®] Tiefgrund LF grundieren.

Verarbeitung

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. Mit der Auftragspitze kann die Spachtelmasse einfach und sauber direkt in die Schadstelle gedrückt werden. Anschließend die Fläche glätten oder nach Wunsch strukturieren. Schichtstärke max. 5 mm. Ist ein stärkerer Auftrag erforderlich, so kann nach Durchtrocknung der ersten Schicht ein weiterer Spachtelauftrag erfolgen. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Trockenzeit

ca. 5 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 48 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

Art.-Nr.

101421

350 g

PE-Tube

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.