

Dichtband

Flexibles Dichtband zur Abdichtung von Ecken, Kanten und Fugen



PRODUKTBESCHREIBUNG	Ultrament Dichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit Ultrament Perfekt Dicht 2K und Ultrament Easy Dicht 1K bei der Abdichtung von Raumkanten oder bei Abdichtungsreparaturen auf kritischen Untergründen. Das Dichtband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none">▪ Schnelle und einfache Verarbeitung▪ Hohe Reißfestigkeit▪ Hohe Rissüberbrückung▪ Sehr elastisch
ANWENDUNGSGEBIETE	<ul style="list-style-type: none">▪ Abdichten von Ecken und Kanten▪ Abdichten von Fugen▪ Überbrücken von unterschiedlichen Untergründen
GEEIGNETE UNTERGRÜNDE	Mineralische Untergründe wie z. B. Putz und Beton, alte tragfähige bituminöse Untergründe, Mauerwerk und viele bauübliche Kunststoffe
UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE	Anstriche und nicht tragfähige Beschichtungen, teerhaltige Beschichtungen
VERARBEITUNGSHINWEISE	<p>Werkzeuge: Kelle, Zahnlätter, Flächenstreicher</p> <p>Untergrundvorbereitung</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Der Untergrund muss sauber, trocken bis leicht feucht, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Wachs, Zementmilch, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein▪ Nicht fest haftende Anstriche, lockerer Putz, vorstehende Mörtelreste und Betongrate entfernen <p>Anwendung</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dichtband in Kanten in die erste Abdichtungslage einarbeiten▪ Dichtband mit der zweiten Abdichtungslage überspachteln▪ Überlappungen mindestens 5 cm breit ausführen▪ An Innen- und Außenecken empfehlen wir, die Ultrament 2-in-1 Innen- und Außenecke zusätzlich vorzusehen <p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen▪ Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen
WICHTIGE HINWEISE	<ul style="list-style-type: none">▪ Trocken, kühl und frostfrei lagern▪ Restleeres Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

WICHTIGE HINWEISE

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

KenngroÙe	Einheit	Wert	Bemerkungen
Breite	cm	12	
Temperaturbeständigkeit	°C	≥ -30	
		≤ 90	
Wasserundurchlässigkeit	bar	> 1,5	EN 1928
Brandverhalten		E	DIN EN 13501-1
Lieferform	12 m Rolle im Karton		
Farbton	blau		
Basis	Polyethylen, vlieskaschiert		



Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500024754]