

Bostik Roll 240

KONTAKTKLEBEBAND FÜR TREPPENSTUFEN

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- sofortige und nachhaltige Haftung
- sehr klebstark
- keine Wartezeit
- sofort begehbar
- schnell, einfach, sauber

ANWENDUNGSBEREICHE:

Doppelseitig beschichtetes Klebeband für das Verlegen von Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Gummi, Teppiche, Nadelvlies) auf Treppen und Formtreppen, Wandschutzverkleidungen in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Schulen und Büros.

BOSTIK ROLL 240 ist eine effiziente Alternative zu lösemittelhaltigen Neopren-Klebstoffen.

Untergründe:

- Rohbetondecken*
- Zementestriche*
- Calciumsulfatestriche*
- Ausgleichmassen
- Sperrholz*
- OSB 3-Platten*
- Metall
- porenfreie Untergründe
- Fußbodenheizung

Des Weiteren anwendbar auf: Wandflächen aus Gipskartonplatten, Gipsbausteinen, Wandverkleidungen.

*Bei zu porösem Untergrund verwenden Sie eine entsprechende Bostik-Ausgleichsmasse. Bei zu glattem Untergrund bitte die Grundierung NIBOGRUND G 17 verwenden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muss eben, dauertrocken, sauber, rissefrei, zug- und druckfest sein. Er ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Zur Staubbinderung geeignete Grundierungen, z.B. NIBOGRUND G 17 verwenden.



VERARBEITUNG:

BOSTIK ROLL 240 zuerst in die benötigte Treppenbreite zuschneiden. Klebeband an die unterste Setzstufe anlegen und ohne Einschluss von Luftblasen an die Stufe anreiben. **Aufgrund der sofortigen Klebekraft ist ein Korrigieren nicht mehr möglich!**

Zugeschnittenes Klebeband ohne Zwischenraum und ohne Überlappung auf die Trittstufe auflegen und blasenfrei anreiben. Auf diese Weise die komplette Treppe mit BOSTIK ROLL 240 bekleben.

Verlegen von Kautschuk-Formstufen:

Formstufe gemäß Herstellerangaben zuschneiden. Schutzpapier abziehen, BOSTIK ROLL 240 an die Treppe ankleben. Anschließend die Formstufe auf die Setzstufe auflegen. Der Schnittpunkt Setz/Trittstufe ist auf dem Belag vorzuknicken. Das Trennpapier ist von der Treppenkante zur Hälfte zurückzufalten. Nun die Stufe auflegen und anreiben. Zurückgefaltetes Papier komplett abziehen und Belag vollflächig auf der Trittstufe anreiben. Schutzpapier von der nächsten Setzstufe abziehen, Belag an die Setzstufe anlegen und anreiben. Überstehenden Belag bündig zur Trittstufe abschneiden.

Verlegen von Textil- und CV-Belägen:

Beläge sind vor der Klebung auf dem noch abgedeckten BOSTIK ROLL 240-Klebeband auszurichten und grob zuzuschneiden. Belag bis zur Hälfte umschlagen und Trennpapier von der Trittstufe abziehen. Belag einlegen und blasenfrei von der Mitte nach Außen mit Druck anreiben. Mit der anderen Hälfte genauso verfahren. Trennpapier von der Setzstufe entfernen und den Belag faltenfrei um die Kante herum von der Mitte aus gut anreiben.

LAGERUNG:

18 Monate bei +10°C bis +30°C im nicht geöffneten Originalkarton. Rollen vor Staub und Feuchtigkeit schützen.

LIEFERFORM:

1 Rolle/Karton
240 mm x 25 m

Artikel-Nr. 30607857
96 Kartons/Palette



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01.17

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

**Bostik GmbH**

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de