

Bostik Roll 740

WIEDERAUFNEHMBARES KLEBEBAND FÜR DIE VOLLFLÄCHIGE VERLEGUNG

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- schnell, einfach, sauber
- keine Luftblasen
- sofort begehbar
- einfache Wiederaufnahme
- rückstandslos entfernbar
- zusätzliche Randklebeband-Rolle im Lieferumfang
- Korregieren möglich
- für Fußbodenheizung geeignet
- kein Staub, kein Lärm beim späteren Belagwechsel

ANWENDUNGSBEREICHE:

BOSTIK ROLL 740 ist eine doppelseitig klebende Spezialhaftfolie zur einfachen, sauberen und schnellen Fixierung von textilen Bodenbelägen mit geeigneten Rückenausstattungen, CV-Belägen und selbstliegenden Teppichfliesen im Wohnbereich. Besonders geeignet für die Renovierung auf fest verklebten alten Bodenbelägen und für den zeitweisen Einbau auf Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen. Einsetzbar auf allen verlegegeeigneten Untergründen, wie keramischen Fliesen, PVC-/CV-Belägen, Laminat, Kork, Linoleum, grundierten Spachtelmassen, grundierten Spanplatten, Parkett (geschlossene Oberfläche), Holzböden, OSB3-Platten, Sperrholz und Metall.

Bei zu porösem Untergrund verwenden Sie eine entsprechende Bostik-Ausgleichsmasse. Bei zu glattem Untergrund bitte die Grundierung NIBOGRUND G 17 verwenden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Alte Nutzböden wie z.B. PVC, Linoleum gründlich reinigen. Holzspanplatten und mineralische Untergründe mit NIBOGRUND G 17 vorstreichen. Alte Klebstoffreste oder Unebenheiten entfernen oder mit geeigneten Bostik Vorstrichen und Spachtelmassen überarbeiten.



VERARBEITUNG:

Bitte beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller. Der Bodenbelag und die Klebebandrollen sollten 48 Stunden vor der Verlegung in dem Raum gelagert werden, in dem sie verlegt werden.

Führen Sie einen ersten Test durch, um sicherzustellen, dass BOSTIK ROLL 740 auf der in Frage kommenden Oberfläche klebt.

Stets auf eine vollflächige Verlegung von BOSTIK ROLL 740 achten. BOSTIK ROLL 740 mit dem Silikonpapier nach oben ausrichten und fest an den Untergrund (z.B. mit einer Tapezierbürste oder Besen) ohne Einschluss von Luftblasen anreiben. Die weiteren Bahnen auf Stoß verlegen und fest anreiben. Ohne das Silikonpapier zu entfernen,

den Bodenbelag auslegen und grob zuschneiden. Bei Bahnenware im Nahtbereich auf ausreichende Überlappung für späteren Nahtschnitt achten. Der Bodenbelag wird anschließend zur Hälfte zurückgeschlagen und in diesem Bereich das Silikonpapier von BOSTIK ROLL 740 entfernt. Den Bodenbelag auf die stark haftende Fläche spannungsfrei ohne Wellen und Beulen einlegen und sorgfältig von der Mitte nach außen anreiben. Mit der zweiten Hälfte ebenso verfahren.

Wenn erforderlich, Nahtschnitt vornehmen und Belag im Randbereich einpassen. Beim Nahtschnitt nicht die Folie durchtrennen (ggf. eine Schiene unterlegen). Zur zusätzlichen Befestigung im Naht- und Randbereich verwenden Sie die beiliegende Randklebeband-Rolle.

NÄHTE SCHWEISSEN

Nähte können sofort geschweißt werden, nachdem die Bahnen des Belags glattgestrichen wurden.

ENTFERNEN DES BODENBELAGS

Mit BOSTIK ROLL 740 verlegte Bodenbeläge lassen sich mühelos wiederaufnehmen und rückstandsfrei von glatten und stabilen Untergründen entfernen.

LAGERUNG:

18 Monate bei +10°C bis +30°C im nicht geöffneten Originalkarton. Rollen vor Staub und Feuchtigkeit schützen.

LIEFERFORM:

1 Rolle/Karton
740 mm x 25 m

Artikel-Nr. 30607858
35 Kartons/Palette



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01.17

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de