



GRIP B501 BITUMEN

BITUMENVORANSTRICH

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Für nachfolgende Bitumenabdichtungen und -bahnen
- Hochwertiger Haftvermittler
- Lösemittelfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

GRIP B501 BITUMEN lmf ist ein spezieller, lösemittelfreier Bitumenhaftvermittler für Bitumenbahnen, -anstriche und -abdichtungen, besonders abgestimmt auf die **BLOCK B515 TERRA 1K** und **BLOCK B525 TERRA 2K**. **GRIP B501 BITUMEN** ist ein dünnflüssiger Bitumenanstrich mit sehr gutem Eindringvermögen in saugfähige Untergründe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für alle gängigen Materialien wie Beton, Porenbeton, Mörtel, Ziegel, Kalksandstein, Leichtbeton- und Betonhohlblocksteinen, Kalk und Zementputz etc.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund sollte glatt, fest und tragfähig, d.h. frei von Staub, Teer, Pech, Schalöl, Verunreinigungen, alten Anstrichen oder haftungsstörenden Schichten sein.

Zur Überprüfung sollte man mit der Handfläche über die Oberfläche streichen. Dabei dürfen sich weder Bestandteile lösen, noch darf die Hand grob verschmutzt werden. Durch einen Kratztest den Untergrund auf Tragfähigkeit, Fehl- und Hohlstellen prüfen.

Loses Mauer- und Fugwerk, Risse, Hohl- und Fehlstellen mit **BOSTIK RENO X588 FILL 2K ALLROUND** oder **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX** ausbessern. Vor der Weiterverarbeitung abbinden lassen. Der Untergrund muss frei von Graten oder scharfkantigen Unebenheiten sein. Vorhandene Grate und scharfe Kanten entfernen. Der Untergrund muss trocken sein.



VERARBEITUNG

Im Übergang von waagerechten zu senkrechten Flächen sind Kehlen mit **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX** auszubilden. Den **GRIP B501 BITUMEN** gut durchrühren und mit nicht zu hartem Pinsel, Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät flächendeckend auftragen. Der **GRIP B501 BITUMEN** muss vor der Verarbeitung der **BLOCK B515 TERRA 1K** o. ä. vollständig durchgetrocknet sein. Je nach Gegebenheit des Untergrundes, der Temperatur und der Witterung kann die Trockenzeit variieren.

LAGERUNG

Im Originalgebinde mindestens 24 Monate. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor der Anwendung nicht unter 5°C lagern.

LIEFERFORM

1l Flasche, Artikelnummer 30625626

5l Kanister, Artikelnummer 30622818

10l Kanister, Artikelnummer 30622819

GISCODE

BBP10

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Materialbasis	Bitumenemulsion
Farbe	Braun
Verarbeitungsbedingungen	Von +5°C bis +25°C, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 250 – 300 ml/m ²
Werkzeugreinigung	Werkzeuge lassen sich gut mit Terpentinersatz reinigen



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

